

光沢計(グロスメーター)

商品コード:062



塗膜・インク・プラスチック・石・紙・タイル・エナメルなどの表面の光沢度を測定するために使用する60°光沢計です。一般には60°鏡面光沢度で塗装面の光沢の良否を定量評価しています。JIS-K5600には60°の角度は全ての塗膜に対してに適用できると記載されています。光沢不良は、顔料分散の不十分・膜厚の過多及び不足、乾燥状態など様々な要因で発生します。また塗装面の仕上がり状態を、つや有り、3分つや、つや消しなど感覚的な表現で指示・管理をするのではなく、つやの程度を定量的に管理するために光沢計を使用します。

塗装だけではなく、印刷物、フローリング、石材、革、プラスチックなど幅広い分野で使用されています。なお、この測定方法はメタリック塗装の光沢度測定には適していません。

測定レンジ:0.0~199.9GU
再現精度:±1.2GU
計測エリア:14×30mm
電源:単三アルカリ電池×1

関連規格

JIS-K5600-4-7鏡面光沢度
ISO2813
ASTM-D5427

内容

光沢計本体
校正用標準タイル(黒)1枚
校正用標準タイル(白)1枚
専用キャリングケース

製品仕様

大きさ 約122×49×94mm
重さ 約470g