

円筒形マンドレル屈曲試験器

商品コード:056

塗膜の機械的性質・耐屈曲性



塗膜の柔軟性を評価するための試験器です。塗膜がマンドレルにより折り曲げられた場合の割れ及び金属基板のはがれの抵抗性を確認します。JIS規格ではタイプ1とタイプ2の2種類があり、本製品はタイプ2にあたります。試験板の厚さが1mmまでのものに対して妥当な試験装置であるとされています。フィルム上の機能性塗膜やハードコート剥がれや柔軟性評価にも使用されています。

関連規格
JIS-K5600-5-1
耐屈曲性(円筒形マンドレル法)
ISO1519

内容
円筒形マンドレル屈曲試験器
マンドレル14本セット
マンドレルスタンド

製品仕様
大きさ 約120×150×320mm
重さ 約2950g

商品名	商品コード	仕様
円筒形マンドレル屈曲試験器 コンプリートキット	056-1	円筒形マンドレル屈曲試験器本体・ マンドレル14本セット・マンドレルスタンド
円筒形マンドレル屈曲試験器	056-2	円筒形マンドレル屈曲試験器 本体のみ
マンドレル14本セット	056-3	2,3,4,5,6,8,10,12,13,16,19,20,25, 32mm マンドレル・マンドレルスタンド
マンドレル1本	056-4	いずれかのマンドレル1本を選択

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。